

## СНПТО-2

Стабилизатор напряжения выполнен по схеме автотрансформатора и не имеет гальванической развязки.

Стабилизатор напряжения СНПТО-2 имеет 7 ступеней регулирования напряжения.

У моделей СНПТО-2 с широким диапазоном входного напряжения 130-270 В шаг регулирования составляет 20 В.

У моделей СНПТО-2 с узким диапазоном входного напряжения 150-260 В шаг регулирования составляет 15 В.

У моделей СНПТО-2ПТ (ПТС) 16 ступеней регулирования напряжения, диапазон входных напряжений 150-245 (170-265) В шаг регулирования составляет 5 В.

N п/п	Наименование параметра	СНПТО 2(У)	СНПТО 2(Ш)	СНПТО-2(пт)	СНПТО-2(птс)
1	Диапазон входных напряжений, В	150-260	130-270	150-245	170-265
2	Выходная мощность, кВт не более а) максимальная; б) при нижнем значении входного напряжения	2 1,5	2 1,3	2,2 1,5	2,2 1,7
3	Номинальное выходное напряжение, В	220	220	220	220
4	Отклонение выходного напряжения от номинального, %, не более	+5 -7,5	+7,5 -10	+2,0 -3,0	+2,0 -3,0
5	Защитное отключение при повышении входного напряжения более, В	270	285	260	285
6	Ток срабатывания автоматического выключателя, А	10	10	10	10
7	Габариты, мм (высота-ширина-глубина)	175 - 150 - 250		175-152-250	
8	Масса, кг, не более	9,5	9,5	9	9
9	Число ступеней автоматического регулирования	7	7	16	16

